TSL LE50

Luminaria empotrable

Ref. 10125015 A R

A = Acabado. (A=Aluminio, B=Blanco, N=Negro)
R = Regulación. (N=No regulable, R=0/1-10V, D=DALI)



Large (mm)
1697



Scale 1:2

Distribución luminosa / Iluminacia





Datos Ópticos

Flujo luminoso (lm/m)	4422 - 6702
Eficiencia lumínica (lm/w)	110@CRI80
CCT (ºK)	3000
SDCM (McAdam)	3
CRI	>80 / >90
R9	may-50
Ángulo de apertura (º)	85 - 105
UGR	<22 - <19
Riesgo fotobiológico	GR1

Datos Eléctricos

Tensión (VAC)	220 - 240
Potencia Típica (W)	54
Factor de potencia	>0,9
Regulación	DALI / 3in1

Datos Técnicos

Material	AL6063-T5
Protección (IP)	20
Dimensiones (mm)	70x75x1697
Tª máx. trabajo (ºC)	70
Tª máx. almacenaje (ºC)	80
Vida útil (KH)	72 (L80/B10)

Instalación



Empotrado (con embellecedor)

	MP Ra>80	MP Ra>90	PO Ra>80	PO Ra>90	MP+PO Ra>80	MP+PO Ra>90
Flujo Lumínico (lm)	6702	5844	5988	5130	5274	4422
Potencia (W)	54	54	54	54	54	54
Eficiencia Lumínica (lm/W)	124,11	108,22	110,89	95	97,67	81,89
CRI	>80 / >90	>80 / >90	>80 / >90	>80 / >90	>80 / >90	>80 / >90
Ángulo de apertura (º)	105	105	105	105	85	85
UGR	<22	<22	<22	<22	<19	<19

LM: Lámina microprismática
PO: Policarbonato Opal

Interconexiones

Conexión tipo "T"
210x140x36

Alumino	10215016A
Negro	10215016N
Blanco	10215016B

Conexión tipo "X"
210x210x36

Alumino	10216016A
Negro	10216016N
Blanco	10216016B

Pletinas Conex.

Pack 4 pletinas 180º
Acero
10201000

Pack 4 pletinas 90º "L"
Acero
10219000

Acc. Sujeción

Clips para empotrar
68,5x35x31,6
10322000

Información Adicional

La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.

La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.

La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15º C y 40º C.

La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.

Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.

La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.

La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.

Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.

TECSOLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de TECSOLED.

TECSOLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos.. En caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.

TECSOLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. TECSOLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primando la asistencia telefónica y la configuración por medios de control remoto. Para cualquier otro servicio es necesario consultar cotización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

TECSOLED
www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
+34 881 924 421

Made in Spain

® 2020 V1. Todos los derechos reservados