


TSL E45R+

Luminaria empotrable


Ref. 10130018

A = Acabado. (A=Aluminio, B=Blanco, N=Negro)
R = Regulación. (N=No regulable, R=0/1-10V, D=DALI)




WORK BASIC

i Large (mm)
1417



Scale 1:2

Distribución luminosa / Iluminancia



Height	Eavg/Emax	Angle: 105deg	Diameter
1m	2062.34 lx		214.82cm
2m	515.49 lx		429.64cm
3m	229.08 lx		644.46cm
5m	82.74 lx		1074.1cm
7m	42.06 lx		1503.75cm

Datos Ópticos

Flujo luminoso (lm/m)	5250
Eficiencia lumínica (lm/w)	116@CRI80
CCT (°K)	4000
SDCM (McAdam)	3
CRI	>80
R9	5
Ángulo de apertura (°)	105
UGR	<22
Riesgo fotobiológico	GR1


Datos Eléctricos

Tensión (VAC)	220 - 240
Potencia Típica (W)	45
Factor de potencia	>0,9
Regulación	DALI / 3in1

Datos Técnicos

Material	AL6063-T5
Protección (IP)	20
Dimensiones (mm)	65x33,2x1417
Tª máx. trabajo (°C)	70
Tª máx. almacenaje (°C)	80
Vida útil (KH)	50 (L70/B10)

Instalación



	MP Ra>80	MP Ra>90	PO Ra>80	PO Ra>90	MP+PO Ra>80	MP+PO Ra>90	
Flujo Luminico (lm)			5250				
Potencia (W)	45	45	45	45	45	45	
Eficiencia Lumínica (lm/W)			116,67				
CRI	>80	>80	>80	>80	>80	>80	
Ángulo de apertura (°)			105				
UGR			<22				

LM: Lámina microprismática
PO: Policarbonato Opal

Interconexiones

- Aluminio
- Negro
- Blanco

- Aluminio
- Negro
- Blanco

Pletinas Conex.



Pack 4 pletinas 180°
Acero

8461618



Pack 4 pletinas 90° "L"
Acero

8461518

Acc. Sujeción



Clips para empotrar
68,5x35x31,6

8466045

Información Adicional



La instalación debe realizarse en un lugar libre de agentes químicos como ácidos o halógenos.



La humedad relativa de la instalación no debe superar la soportada por el producto.



La temperatura ambiente en el área de funcionamiento puede oscilar entre -15° C y 40° C.



La tensión de salida de la fuente debe ser acorde con la tensión de funcionamiento del circuito.



Para evitar daños por sobre tensiones, el voltaje de la fuente de alimentación debe ser estable.



La sección de cable de alimentación debe ser acorde con la intensidad soportada.



La instalación y conexión debe ser realizada por un profesional especialista.



Para una correcta disipación los productos se instalarán en lugares correctamente ventilados.



TECSOLED garantiza todos sus productos un mínimo de dos años. Esta garantía contempla la reparación o sustitución del producto únicamente por defectos de fabricación. Las condiciones de la garantía pueden contemplarse en las Condiciones Generales de Venta, presentes en nuestro catálogo y nuestra página web. La reparación o reemplazo bajo esta garantía es recurso exclusivo del cliente directo de TECSOLED.



TECSOLED ofrece un servicio de corte a medida en tiras flexibles, perfiles y luminarias. El cliente puede personalizar la medida de los cortes siempre dentro de los parámetros mínimos determinados por los datos técnicos. En caso de las tiras con protección IP, las dimensiones pueden variar como consecuencia del sellado. Estas modificaciones en los productos tienen un coste determinado por la tarifa general.



TECSOLED proporciona asistencia técnica durante toda la vida del producto, desde la fase de desarrollo de proyecto, hasta el mantenimiento a largo plazo incluyendo la asistencia en la instalación, configuración y post venta de los equipos. TECSOLED ofrece esta asistencia por múltiples vías, primando la asistencia telefónica y la configuración por medios de control remoto. Para cualquier otro servicio es necesario consultar cotización.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Tecsoled S.L. o de sus respectivos propietarios.

TECSOLED

www.tecsoled.com
tecnico@tecsoled.com
+34 881 924 421



Made in Spain